

DYMO®

LabelManager™ 160



БЫСТРО СОЗДАВАЙТЕ ЭТИКЕТКИ С ПОМОЩЬЮ СМАРТ-КЛАВИШ

Просто наберите текст, отформатируйте его с помощью сенсорных смарт-клавиш и приступайте к печати! Этикетку создать легко и просто как в офисе, так и за его пределами.

Характеристики

- Большой ЖК-дисплей
- Клавиатура компьютерного типа
- Сенсорные смарт-клавиши для быстрого форматирования
- Более 20 способов форматирования текста
- Более 200 символов и изображений клип-арт
- Печать этикеток шириной до 1/2 дюймов (12мм) Питание от 6 щелочных батареек типа AAA (не входят в комплект) или дополнительного адаптера



Отдельное устройство включает:

- LabelManager 160
- Пробная кассета этикеток D1, 12мм x 3 мм, черный на белом
- Руководство по быстрому началу работы
- Ограниченная гарантия «2»



Краткая спецификация

Размеры единицы (В x Ш x Д)	118 x 203 x 49 мм
Вес (с аккумулятором)	350 г
Совместимость с Mac/ПК	нет
Допустимые размеры этикеток	6 мм, 9 мм и 12 мм
Ленточная основа	Ленты D1 повышенной прочности
Разрешение	180 точек на дюйм
Система печати	термоперенос
Скорость печати	12 мм/сек
Штрих-коды	нет
Тип резака	Руководство
Батареи	6 AAA (не входят в комплект)
Адаптер	Да (опционально, продаетсяотдельно)
Сетевые подключения	нет
Страна происхождения	Китай

Номер артикула	Описание		Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Кол-во	EAN	Клиентская цена
S0946320	LabelManager 160 QWERTY	Единица	6,5	16,0	26,5	1	3501170946329	
Принадлежности (www.dymo.com)								
S0721430	Адаптер переменного тока	Единица	11,5	6,0	9,0	1	-	

Стандартные полиэфирные этикетки D1

Для сотен задач в офисе или домашнем кабинете, таких как систематизация, хранения или учет активов. Допустимая температура: от -18°C до 90°C

СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ D1 (3 м)	6 мм	9 мм	12 мм
ABC	-	-	2084349
ABC	-	-	2084401
СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ D1 (7 м)	6 мм	9 мм	12 мм
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC		S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC		S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC		S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
ABC		-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC		-	S0720520
ПРОМО СПЕЦИАЛЬНАЯ УПАКОВКА ЛЕНТА D1 (7 м)	6 мм	9 мм	12 мм
ABC	-	2093096	2093097



Виниловые этикетки D1 повышенной прочности

Клей промышленной прочности обеспечит надежное крепление к различным поверхностям. Допустимая температура: от -40°C до 80°C

ЭТИКЕТКИ D1 ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ (3 м)	12 мм
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ЭТИКЕТКИ D1 ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ (5,5 м)	12 мм
ABC	1978364



Постоянные полиэфирные этикетки D1

Профессиональная полированная отделка, идеально подходящая для панелей, блоков, лицевых панелей, полок, контейнеров и многого другого. Допустимая температура: от -40°C до 150°C*

D1, ПОСТОЯННЫЕ, ПОЛИЭФИРНЫЕ (5,5 м)	12 мм
ABC	S0718060

*зависит от поверхности



Гибкие нейлоновые этикетки D1

Разработаны специально для неровных поверхностей и маркировки проводов и кабелей. Допустимая температура: от -40°C до 60°C

D1, ГИБКИЙ НЕЙЛОН (3,5 м)	12 мм
ABC	S0718040



Высококачественные этикетки DYMO® изготавливаются в Бельгии