

DYMO®

LabelManager™ 420P



БЫСТРО СОЗДАВАЙТЕ ЭТИКЕТКИ С ПОМОЩЬЮ СМАРТ-КЛАВИШ

Высокопроизводительный принтер для этикеток позволяет печатать штрихкоды или изготавливать этикетки с собственным шрифтом и графикой.

Характеристики

- Большой, 4-строчный дисплей с подсветкой
- Долговечная перезаряжаемая батарея
- Возможность подключения к ПК и MAC через DYMO Connect
- Более 30 способов форматирования текста
- Возможность печати до 10 копий идентичных этикеток
- Возможность сохранения до 15 часто используемых этикеток
- Печать штрихкодов - UPC-E, Code 39, Code 128, EAN13, EAN8, UPC-A
- Печать этикеток шириной до 3/4 дюймов (19 мм)
- Для доступа к еще большему количеству функций загрузите приложение DYMO® Connect Desktop



Отдельное устройство включает:

- LabelManager 420P
- Перезаряжаемая батарея
- Пробная кассета этикеток D1, 19 мм x 3 м, черный на белом
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство по быстрому началу работы
- Ограниченная гарантия «2»

Комплект включает

- LabelManager 420P + мягкий чехол
- Перезаряжаемая батарея
- 4 x кассеты этикеток D1
6 мм x 7 м, черный на бесцветном | 9 мм x 7 м, черный на желтом
12 мм x 7 м, черный на белом | 19 мм x 7 м, черный на красном
- Зарядное устройство
- Руководство по быстрому началу работы
- Ограниченная гарантия «2»



Краткая спецификация

Размеры единицы (В x Ш x Д)	104 x 215 x 57 мм
Вес (с аккумулятором)	415 г
Совместимость с Mac/ПК	Да, через DYMO Connect
Допустимые размеры этикеток	6мм, 9мм, 12мм и 19мм
Ленточная основа	Ленты D1 повышенной прочности
Разрешение	180 точек на дюйм
Система печати	термоперенос
Скорость печати	12 мм/сек
Штрих-коды	да
Тип резака	Руководство
Батареи	Перезаряжаемые
Адаптер	Да (входит в комплект)
Сетевые подключения	нет
Страна происхождения	Китай

Номер артикула	Описание		Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Кол-во	EAN	Клиентская цена
S0915490	LabelManager 420P ABC	Единица	10,0	18,7	25,0	1	3501170915493	
S0915480	Комплект LabelManager 420P ABC	Единица	215,0	104,0	57,0	1	3501170915486	
Принадлежности (www.dymo.com)								
S0895900	Зарядное устройство	Единица	9,0	4,8	8,2	-	-	

Стандартные полиэфирные этикетки D1

Для сотен задач в офисе или домашнем кабинете, таких как систематизация, хранения или учет активов. Допустимая температура: от -18°C до 90°C


СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ D1 (3 м)	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм
ABC	-	-	2084349	-
ABC	-	-	2084401	-
СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ D1 (7 м)	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880
ABC		S0720710	S0720560	S0720860
ABC		S0720740	S0720590	S0720890
ABC		S0720720	S0720570	S0720870
ABC		-	S0720610	S0720910
ABC		S0720690	S0720540	S0720840
ABC		-	S0720510	-
ABC		-	S0720600	-
ABC		S0720700	S0720550	S0720850
ABC		-	S0720520	-
PROMO СПЕЦИАЛЬНАЯ УПАКОВКА ЛЕНТА D1 (7 м)	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм
ABC	-	2093096	2093097	2093098



Виниловые этикетки D1 повышенной прочности

Клей промышленной прочности обеспечит надежное крепление к различным поверхностям. Допустимая температура: от -40°C до 80°C

ЭТИКЕТКИ D1 ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ (3 м)	12 мм
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ЭТИКЕТКИ D1 ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ (5,5 м)	12 мм
ABC	1978364



Постоянные полиэфирные этикетки D1

Профессиональная полированная отделка, идеально подходящая для панелей, блоков, лицевых панелей, полок, контейнеров и многого другого. Допустимая температура: от -40°C до 150°C*

D1, ПОСТОЯННЫЕ, ПОЛИЭФИРНЫЕ (5,5 м)	12 мм	19 мм
ABC	S0718060	S0718050

*зависит от поверхности



Гибкие нейлоновые этикетки D1

Разработаны специально для неровных поверхностей и маркировки проводов и кабелей. Допустимая температура: от -40°C до 60°C

D1, ГИБКИЙ НЕЙЛОН (3,5 м)	12 мм	19 мм
ABC	S0718040	S0718070



Высококачественные этикетки DYMO® изготавливаются в Бельгии