

DYMO®

LabelManager™ 500TS



БЫСТРО СОЗДАВАЙТЕ ЭТИКЕТКИ С ПОМОЩЬЮ СМАРТ-КЛАВИШ

Используйте полноцветный сенсорный экран и клавиатуру компьютерного типа или возможности подключения к ПК и MAC® через DYMO Connect для быстрого форматирования, создания и печати этикеток.

Характеристики

- Полноцветный сенсорный экран
- Возможность подключения к ПК и Mac через DYMO Connect
- Возможность сохранения до 500 часто используемых этикеток
- Возможность сохранения до 5 различных профилей пользователя
- Более 70 способов форматирования текста
- Более 200 символов и изображений клип-арт
- Печать штрихкодов - UPC-E, Code 39, Code 128, EAN13, EAN8, UPC-A
- Печать этикеток шириной до 1 дюйма (24 мм)
- Для доступа к еще большему количеству функций загрузите приложение DYMO Connect Desktop



Отдельное устройство включает:

- LabelManager 500TS
- Перезаряжаемая батарея
- Пробная кассета этикеток D1, 24 мм x 3 м, черный на белом
- Зарядное устройство
- Кабель USB
- Руководство по быстрому началу работы
- Ограниченная гарантия «2»



Краткая спецификация

Размеры единицы (В x Ш x Д)	104 x 215 x 57 мм
Вес (с аккумулятором)	415 г
Совместимость с Mac®/ПК	Да, через DYMO® Connect
Допустимые размеры этикеток	6 мм, 9 мм, 12 мм, 19 мм и 24 мм
Ленточная основа	Ленты D1 повышенной прочности
Разрешение	300 точек на дюйм
Система печати	термоперенос
Скорость печати	20 мм/сек
Штрих-коды	да
Тип резака	Автоматический
Батареи	Перезаряжаемые
Адаптер	да
Сетевые подключения	нет
Страна происхождения	Китай

Номер артикула	Описание		Длина (см)	Ширина (см)	Высота (см)	Кол-во	EAN	Клиентская цена
S0946420	LabelManager 500TS	Единица	12,3	31,2	23,5	1	3501170946428	
Принадлежности (www.dymo.com)								
S0721430	Адаптер переменного тока	Единица	11,5	6,0	9,0		-	

Стандартные полиэфирные этикетки D1

Для сотен задач в офисе или домашнем кабинете, таких как систематизация, хранения или учет активов. Допустимая температура: от -18°C до 90°C




СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ D1 (3 м)	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм	24 мм
ABC	-	-	2084349	-	-
ABC	-	-	2084401	-	-
СТАНДАРТНЫЕ ЭТИКЕТКИ D1 (7 м)	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм	24 мм
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC		S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC		S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC		S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC		-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC		S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC		-	S0720510	-	-
ABC		-	S0720600	-	-
ABC		S0720700	S0720550	-	-
ABC		-	S0720520	-	-
PROMO СПЕЦИАЛЬНАЯ УПАКОВКА ЛЕНТА D1 (7 м)	6 мм	9 мм	12 мм	19 мм	24 мм
ABC	-	2093096	2093097	2093098	-



Виниловые этикетки D1 повышенной прочности

Клей промышленной прочности обеспечит надежное крепление к различным поверхностям. Допустимая температура: от -40°C до 80°C

ЭТИКЕТКИ D1 ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ (3 м)	12 мм
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ЭТИКЕТКИ D1 ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ (5,5 м)	12 мм
ABC	1978364



Постоянные полиэфирные этикетки D1

Профессиональная полированная отделка, идеально подходящая для панелей, блоков, лицевых панелей, полок, контейнеров и многого другого. Допустимая температура: от -40°C до 150°C*

D1, ПОСТОЯННЫЕ, ПОЛИЭФИРНЫЕ (5,5 м)	12 мм	19 мм
ABC	S0718060	S0718050

*зависит от поверхности



Гибкие нейлоновые этикетки D1

Разработаны специально для неровных поверхностей и маркировки проводов и кабелей. Допустимая температура: от -40°C до 60°C

D1, ГИБКИЙ НЕЙЛОН (3,5 м)	12 мм	19 мм
ABC	S0718040	S0718070



Высококачественные этикетки DYMO® изготавливаются в Бельгии



© 2019 Newell Brands

Данная информация предоставлена в общих, справочных целях, а стандарты соответствия и сертификаты, на которые приводятся ссылки, основаны на действующих стандартах, в которые могут быть внесены изменения.

